


**GE70-SW**

Rótula

Rótula GE...-SW, axial/oblicuo, sin mant

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Tejido ELGOGLIDE

Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	110 mm	Diámetro exterior del rodamiento
T	25 mm	Altura
B	24 mm	Anchura del anillo interior
C_r	627.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	1.040.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$\approx m$	1,035 kg	Peso

Medidas de montaje

r_{1smin}	1,5 mm	Distancia entre bordes
r_{2smin}	0,6 mm	Distancia entre bordes
d_{amax}	80,9 mm	Medida de conexión Anillo interior
D_{bmin}	104 mm	Diámetro de conexión
d_{bmax}	92 mm	Medida de conexión Anillo interior
D_{amin}	90 mm	Diámetro de la conexión de soportes



Medidas

d_K	102 mm	Diámetro de bola
D_1	82,2 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
C	24 mm	Ancho del anillo exterior
s	7 mm	Distancia entre superficies planas
α	1,1 °	Ángulo de inclinación
d_{OT}	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
d_{UT}	-0,015 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
D_{OT}	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
D_{UT}	-0,018 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
T_{OT}	0,25 mm	Altura, tolerancia superior
B_{OT}	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
T_{UT}	-0,25 mm	Altura, tolerancia inferior
B_{UT}	-0,3 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
C_{OT}	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
C_{UT}	-0,3 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior

Rango de temperatura

T_{min}	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos