

**GE45-SW**

Rótula

Rótula GE...-SW, axial/oblicuo, sin mant

Información técnica

**Variante de su producto actual**

Tejido ELGOGLIDE

Medidas principales y datos de rendimiento

d	45 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	75 mm	Diámetro exterior del rodamiento
T	20 mm	Altura
B	19 mm	Anchura del anillo interior
C_r	319.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	532.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$\approx m$	0,411 kg	Peso

Medidas de montaje

$r_{1\text{min}}$	1 mm	Distancia entre bordes
$r_{2\text{min}}$	0,3 mm	Distancia entre bordes
$d_{a\text{max}}$	51,7 mm	Medida de conexión Anillo interior
$D_{b\text{min}}$	67 mm	Diámetro de conexión
$d_{b\text{max}}$	60 mm	Medida de conexión Anillo interior
$D_{a\text{min}}$	58 mm	Diámetro de la conexión de soportes



Medidas

d_K	66 mm	Diámetro de bola
D_1	52,9 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
C	19 mm	Ancho del anillo exterior
s	1,5 mm	Distancia entre superficies planas
α	1,7 °	Ángulo de inclinación
d_{OT}	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
d_{UT}	-0,012 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
D_{OT}	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
D_{UT}	-0,016 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
T_{OT}	0,25 mm	Altura, tolerancia superior
B_{OT}	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
T_{UT}	-0,25 mm	Altura, tolerancia inferior
B_{UT}	-0,24 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
C_{OT}	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
C_{UT}	-0,24 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior

Rango de temperatura

T_{min}	-50 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos