

**NA4901-XL** [🔗](#)

Rodamiento de agujas

Needle roller bearing NA49...-XL, single row, with inner ring, outer ring with 2 bords

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	24 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Anchura
C _r	10.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	10.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	1.970 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	23.200 1/min	Limiting speed
n _{gr}	14.200 1/min	Velocidad de referencia
m	0,027 kg	Peso

Medidas

F	16 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido