

**RNA4838-XL**

Rodamiento radial de rodillos

Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Agujero de engrase	With	With
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	210 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	240 mm	Diámetro exterior
B	50 mm	Anchura
C_r	255.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	690.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	102.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	2.250 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	1.350 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	1.360 1/min	Velocidad de referencia
m	3,17 kg	Peso



Medidas

r_{\min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
C	50 mm	Ancho del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido