
**NATV17** **Rodillo de apoyo**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	40 mm	Diámetro exterior
B	21 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	14.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r w}$	27.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur w}$	3.550 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{D G}$	1.400 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r per}$	27.000 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	24.900 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$m$	0,153 kg	Peso


**Medidas**

C	20 mm	Ancho del anillo exterior
$d_2$	31,5 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
$r_{min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado