


**HN1516** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L563	Grasa (L563/especificación estándar)
------------	------	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	15 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	21 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	15.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	27.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	7.100 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	9.600 1/min	Velocidad de referencia
m	17,3 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

IR12X15X16-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR12X15X16,5	Anillos interiores LR apropiados



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido