

**HK3026** [↗](#)**Casquillo de agujas**

Casquillo de agujas HK, de una hilera, con jaula

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Lubricante	Sin
Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C	26 mm	Anchura
$C_r$	28.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	54.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	7.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	5.200 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	6.200 1/min	Velocidad de referencia
$m$	51,12 g	Peso

**Medidas**

$C_1$	26 mm	Ancho del anillo exterior
$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán








### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

SD30X37X4	Anillo obturador
G30X37X4	Anillo obturador 2
LR25X30X26,5	Anillos interiores LR apropiados
IR25X30X26,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido