
**NATV10** [↗](#)

## Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	10 mm	Diámetro del agujero
D	30 mm	Diámetro exterior
B	15 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r w</sub>	9.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r w</sub>	15.100 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur w</sub>	2.080 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>D G</sub>	2.100 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
F <sub>0r per</sub>	15.100 N	Carga estática permisible, radial
F <sub>r per</sub>	14.800 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
≈m	65,871 g	Peso

## Medidas

C	14 mm	Ancho del anillo exterior
d <sub>2</sub>	23 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado