
**BE25-XL**

## Rodamiento insertable

Rodamientos insertables BE, anillo exterior cilíndrico, con anillo regulador de acero, obturaciones P en ambos lados

X-life

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
C <sub>r</sub>	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	410 N	Límite de carga por fatiga, radial
m	0,24 kg	Peso

**Medidas**

A	17 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>1</sub>	11,2 mm	Distancia ranuras anillo
	0,2 mm	Distancia superior anillo tolerancia ranura
b	1,9 mm	Anchura de la ranura de retención
	0,3 mm	Tolerancia superior anchura de la tuerca
D <sub>1</sub>	59,6 mm	Diámetro de la ranura
	-0,5 mm	Tolerancia inferior diámetro de la tuerca

**Factores de cálculo**

f <sub>0</sub>	13,8	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------



### Información adicional

---

205-XL-NPP-B

Referencia rodamiento

### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos