



**NKIS100**

## Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NKIS, de una hilera, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	Norma
Recubrimiento	Sin

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	135 mm	Diámetro exterior
B	32 mm	Anchura
$C_r$	91.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	204.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	28.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	4.050 1/min	Limiting speed
$n_{gr}$	2.600 1/min	Velocidad de referencia
$m$	1,32 kg	Peso

## Medidas

F	115 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
$r_{min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,8 mm	Desplazamiento axial

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido