


**GE70-AX**

Rótula

Rótula axial, requiere mantenimiento,
superficie de fricción: acero/acero



Información técnica

**Variante de su producto actual**

Maintenance	Maintenance required	
Recubrimiento	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	70 mm	Rodamiento diámetro interior
D	160 mm	Diámetro exterior del rodamiento
T	50 mm	Altura
C _a	1.050.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	4.030.000 N	Capacidad de carga estática, axial
≈m	5,6 kg	Peso

Medidas de montaje

r ₁ min	1 mm	Distancia entre bordes
r ₂ min	0,3 mm	Distancia entre bordes
d _a max	121 mm	Medida de conexión Anillo interior
D _a min	102 mm	Diámetro de la conexión de soportes



Medidas

d_K	170 mm	Diámetro de bola
d_3	121	Diámetro de la superficie frontal del anillo de eje
D_1	95 mm	Diámetro interior del anillo de alojamiento
B	40 mm	Anchura del anillo interior
C	36 mm	Ancho del anillo exterior
s	35 mm	Distancia entre superficies planas
A	13,5 mm	Distancia del agujero de lubricación
α	6 °	Ángulo de inclinación
d_{OT}	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
d_{UT}	-0,015 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
D_{OT}	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
D_{UT}	-0,025 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
T_{OT}	0 mm	Altura, tolerancia superior
T_{UT}	-0,4 mm	Altura, tolerancia inferior
C_{UT}	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
C_{OT}	-0,3 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior
B_{OT}	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
B_{UT}	-0,3 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
d_2	149,5 mm	Medida de conexión Anillo interior

Rango de temperatura

T_{min}	-60 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación con grasa



No obturado



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos