


**GNE60-XL-KRR-B-OSE**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GNE...-XL-KRR-B-  
OSE

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	130 mm	Diámetro exterior
B	52 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	2.460 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	82.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	52.000 N	Capacidad de carga estática, radial
m	2,02 kg	Peso

## Medidas

C	33 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	37,2 mm	Anchura total de obturación
S	23 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	79,4 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D <sub>1</sub>	109 mm	Diámetro exterior obturación
C <sub>a</sub>	11,2 mm	Distancia al agujero de engrase



### Factores de cálculo

---

f <sub>0</sub>	13,2	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------