


**GE25-XL-KTT-B-AS2/V** [🔗](#)

Rodamiento insertable

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KTT	Triple obturación de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	25 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	52 mm	Diámetro exterior
B	34,9 mm	Anchura
B ₁	44,5 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	13.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.100 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,237 kg	Peso










Medidas

C	15 mm	Ancho del anillo exterior
S	17,5 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	33,82 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D ₁	42,5 mm	Diámetro exterior obturación
C _a	3,9 mm	Distancia al agujero de engrase
d ₃	37,5 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	3 mm	Anchura entrecaras

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos