


ZKLN2052-2RS-2AP-XL [↗](#)

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2RS-2AP-XL, apareados, de doble efecto, obturación de labio en ambos lados



X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RS	Obturaciones de labio en ambos lados
Clase de tolerancia	Norma	
Número de rodamientos	2AP	Axial angular contact ball bearings, matched pair



Medidas principales y datos de rendimiento

d	20 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	-0,005 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-0,01 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
B	56 mm	Anchura
	0 mm	Tolerancia superior anchura
	-0,5 mm	Tolerancia inferior anchura
C _a	46.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	94.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	5.700 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G Grease	6.600 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n _g	3.000 1/min	Velocidad máxima permisible
M _R	0,45 Nm	Momento de rozamiento del rodamiento
≈m	0,622 kg	Peso

Medidas de montaje

D _{a max}	43 mm	Diámetro máximo del alojamiento
d _{a min}	25 mm	Diámetro mínimo del eje

Medidas

d ₁	34,5 mm	Diámetro del borde del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
r _{1 min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	60 °	Ángulo de contacto









Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

c_{aL}	1.150 N/ μ m	Rigidez axial
c_{kL}	320 Nm/mrad	Rigidez al vuelco
M_m	0,546 kg*cm ²	Momento de inercia máxico
	2 μ m	Concentricidad axial
	ZMA20/38	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial
	AM20	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial
M_A	18 Nm	Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada
	8.258 N	Fuerza axial requerida de la tuerca estriada

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados