


**GE30-XL-KTT-B-AS2/V** [🔗](#)

Rodamiento insertable

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KTT	Triple obturación de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	62 mm	Diámetro exterior
B	36,5 mm	Anchura
B ₁	48,5 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	18.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	9.900 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,371 kg	Peso

Medidas








C	18 mm	Ancho del anillo exterior
S	18,3 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	40,19 mm	Diámetro del borde del anillo interior
C _a	5 mm	Distancia al agujero de engrase
d ₃	44 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	4 mm	Anchura entrecaras



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos