


**GRAE40-XL-NPP-B-AS2/V** [🔗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GRAE...NPP-B-AS2/V

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Agujero de engrase transpuesto	AS2/V	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	80 mm	Diámetro exterior
B	30,2 mm	Anchura
B ₁	43,8 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	32.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,6 kg	Peso

Medidas








C	21 mm	Ancho del anillo exterior
S	11 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	49,4 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C _a	6,4 mm	Distancia al agujero de engrase
d ₃	58 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras



Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos