


**HK4520**

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HK, según DIN 618/ISO 3245

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin
Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	45 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	52 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Anchura
C_r	27.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	59.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	7.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	5.900 1/min	Velocidad límite de rotación
n_G Grease	3.550 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n_{gr}	4.450 1/min	Velocidad de referencia
m	55,4 g	Peso

Medidas

C_1	20 mm	Ancho del anillo exterior
r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán








Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD45X52X4	Anillo obturador
G45X52X4	Anillo obturador 2
LR40X45X20,5	Anillos interiores LR apropiados
IR40X45X20,5-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido