

---

**REDUCTORES**

---

<b>SERIE</b>	3 - Reductores Epicicloidales
<b>TAMAÑO</b>	15M - Mn2=100800Nm/Tn2=892160LbI
<b>EJECUCION</b>	L - Ejecución Lineal
<b>NUMERO DE TRENES</b>	3 - 3 De Etapas De Reducción
<b>RELACION DE REDUCCIO</b>	71.1
<b>VERSION</b>	FZ - Eje ranurado hueco
<b>DEFINICIONES ENTRAD</b>	NV07A - Eje entrada con llave en pulg.
<b>POSICION DE MONT.</b>	A

---

**OPCIONES**

---

<b>CENTRAL.SUPL.ENFRIA.</b>	CR1 - Dispos.de enfriamiento tipo 1
-----------------------------	--

**DATOS TÉCNICOS**

---

<b>Sistema Intern. de Medición</b>	IMPERIAL
<b>n1 Velocidad entrada [min-1]</b>	1800
<b>Pn1 potencia nom.entrada [hp]</b>	154
<b>n2 Velocidad De salida [min-1]</b>	25.3
<b>Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]</b>	6,890
<b>Tn2 Par nominal salida [lb*in]</b>	665,200
<b>PT Capacidad térmica base [Hp]</b>	33
<b>Dimensión de salida</b>	N150x5x28 9H DIN 5480
<b>Peso de Reductor [lb]</b>	965,6
<b>Cantidad de aceite [gal]</b>	5,548