
REDUCTORES

SERIE	A - Reductores ortogonales A
TAMAÑO	70 - Mn2=5000Nm/Tn2=44300LbIn
NUMERO DE TRENES	3 - 3 De Etapas De Reduccion
FORMA CONSTRUCTIVA	UH80 - Eje Hueco Lento d.80
RELACION DE REDUCCIO	23.5
DEFINICIONES ENTRAD	P160 - Entrada IEC 160
POSICION DE MONT.	B8

OPCIONES

LUBRICANTES	LO - Con Aceite Sintético
ANTIRRETORNO	AR - Rotación libre flecha negra

DATOS TECNICOS

Sistema Intern. de Medición	IMPERIAL
n1 Velocidad entrada [min-1]	1800
Pn1 potencia nom.entrada [hp]	N/A
Rn1 Car.máx.admi.de ent.[lbs]	N/A
n2 Velocidad De salida [min-1]	N/A
Tn2 Par nominal salida [lb*in]	N/A
Rn2 sali.over.car.perm. [lbs]	N/A
Red.Mom.Iner.(•10-4) [lb•ft2]	2753.0
ηd Eficiencia dinámica [%]	N/A
Peso de Reductor [lb]	372,6
Dimensión de salida	Ø80 G7 mm
Cantidad de aceite [gal]	3,434