
**CRB25/70-XL**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables CRB, con cubierta de goma para amortiguación, fijación mediante anillo tensor excéntrico, obturaciones P en ambos lados

X-life

Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	25 mm	Diámetro del agujero
D	71,5 mm	Diámetro exterior
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
B 2	36 mm	Anchura total
B 1	31 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	7.800 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	370 N	Límite de carga por fatiga, radial
	1.000 N	Capacidad de carga (cubierta de goma)
≈m	0,26 kg	Peso

Medidas

D ₁	76 mm	Diámetro de brida
C ₁	5 mm	Grosor de la brida
D ₂	46 mm	Diámetro de brida de cubierta de goma
d ₃	37,5 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
S ₂	12,5 mm	Distancia de la pista de rodadura a la cubierta de goma en el lado de la brida









Factores de cálculo

f_0	13,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Información adicional

	RAE25-XL-NPP	Referencia rodamiento
Shore A	80 °	Dureza cubierta de goma

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados