


**GLE35-XL-KRR-B** [↗](#)

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables GLE...KRR-B, anillo exterior esférico, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	72 mm	Diámetro exterior
B	37,7 mm	Anchura
C _{ur}	700 N	Límite de carga por fatiga, radial
C _r	25.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,42 kg	Peso










Medidas

C	19 mm	Ancho del anillo exterior
C ₂	22,5 mm	Anchura total de obturación
S	15,7 mm	Distancia pista de rodadura
d ₁	46,8 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D ₁	60,3 mm	Diámetro exterior obturación
C _a	5,6 mm	Distancia al agujero de engrase
N	8 mm	Altura de la ranura de retención
b	7 mm	Anchura de la ranura de retención
	H11	Anchura del juego de la ranura de retención

Factores de cálculo

f ₀	13,8	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados
	Errores de alineación estáticos