

**NK42/30-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	42 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	52 mm	Diámetro exterior
C	30 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	44.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	82.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	15.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	10.900 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	6.400 1/min	Velocidad de referencia
$m$	128,11 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------








### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

G42X52X4	Anillo obturador
SD42X52X4	Anillo obturador 2

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido