

**NKI32/30-XL** [🔗](#)

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKI, serie ligera

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Recubrimiento	Sin	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	32 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
C _r	42.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	73.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	13.700 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	12.300 1/min	Limiting speed
n _{gr}	6.600 1/min	Velocidad de referencia
≈m	176,9 g	Peso

Medidas

F	37 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chafilán
s	1 mm	Desplazamiento axial



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido