


**GYE80-XL-KRR-B**

## Rodamiento insertable

Rodamientos insertables GYE...KRR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones R en ambos lados

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	KRR	Obturaciones de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	80 mm	Diámetro del agujero
D SP	140 mm	Diámetro exterior
B	82,6 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	2.190 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	72.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	54.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	2,584 kg	Peso



### Medidas

C	30 mm	Ancho del anillo exterior
C <sub>2</sub>	38 mm	Anchura total de obturación
S	33,3 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	97 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D <sub>1</sub>	120 mm	Diámetro exterior obturación
C <sub>a</sub>	8,8 mm	Distancia al agujero de engrase
A	12 mm	Distancia rosca
W	5 mm	Anchura entrecaras

### Factores de cálculo

f <sub>0</sub>	14,7	Factor de cálculo
----------------	------	-------------------

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos