


**GAY17-XL-NPP-B** [↗](#)

## Rodamiento insertable

Rodamientos insertables GAY..-NPP-B, anillo exterior esférico, fijación mediante tornillos prisioneros, obturaciones P en ambos lados

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	40 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Anchura
C <sub>ur</sub>	219 N	Límite de carga por fatiga, radial
C <sub>r</sub>	10.100 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	80 g	Peso

## Medidas

C	12 mm	Ancho del anillo exterior
S	6 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	23,9 mm	Diámetro del borde del anillo interior
d <sub>2</sub>	22,9 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C <sub>a</sub>	3,4 mm	Distancia al agujero de engrase
A	4 mm	Distancia rosca
W	2,5 mm	Anchura entrecaras










### Factores de cálculo

---

$f_0$	13	Factor de cálculo
-------	----	-------------------

### Características

---

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos