
**NATV12** [↗](#)

Rodillo de apoyo

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D	32 mm	Diámetro exterior
B	15 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	9.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r w}$	15.900 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur w}$	2.210 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{D G}$	1.800 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r per}$	15.900 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	14.900 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
m	72,997 g	Peso

Medidas

C	14 mm	Ancho del anillo exterior
d_2	25 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r_{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado