


**BK3016** [↗](#)

Casquillo de agujas con fondo

Casquillos de agujas con fondo BK, según DIN 618/ISO 3245

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin
Agujero de engrase	Sin
Recubrimiento	Sin
Obturaciones	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	30 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	37 mm	Diámetro exterior
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	17.200 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.850 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	5.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_G	8.600 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	6.400 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	38 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
C_{tmin}	13,3 mm	Anchura mínima de la base del casquillo de agujas con fondo








Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

SD30X37X4	Anillo obturador
G30X37X4	Anillo obturador 2
IR25X30X17-XL	Anillos interiores IR adecuados

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido