


**HN2820**

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	L563	Grasa (L563/especificación estándar)
------------	------	--------------------------------------

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	28 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	35 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	30.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	67.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	9.100 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	3.950 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	5.200 1/min	Velocidad de referencia
$m$	44,22 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

## Información adicional

IR20X28X20-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR22X28X20,5	Anillos interiores LR apropiados



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido