


**HN5025**

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L563	Grasa (L563/especificación estándar)
------------	------	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	50 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	58 mm	Diámetro exterior
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	54.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	152.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	22.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	2.260 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	3.050 1/min	Velocidad de referencia
m	110 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

IR45X50X25-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR45X50X25,5	Anillos interiores LR apropiados



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido