
**NATV15** [↗](#)**Rodillo de apoyo**

Yoke type track rollers NATV..., single row needle roller bearings with particularly thick-walled outer ring, full complement needle roller set and an inner ring, axial guidance of outer ring is provided by the contact washers, gap seals on both sides

Información técnica**Variante de su producto actual**

Obturaciones	SPSP	Gap seal on both sides
Perfil del anillo exterior	R500	Diámetro exterior esférico (estándar)

Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero
D	35 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura del anillo interior
$C_{r w}$	12.700 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r w}$	23.400 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur w}$	3.250 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_{D G}$	1.600 1/min	Velocidad en la lubricación permanente con grasa
$F_{0r per}$	23.400 N	Carga estática permisible, radial
$F_{r per}$	21.500 N	Carga dinámica permisible anillo exterior, radial
$\approx m$	0,105 kg	Peso

Medidas

C	18 mm	Ancho del anillo exterior
d_2	27,6 mm	Diámetro exterior del disco de fricción
r_{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	500 mm	Radio del perfil externo del anillo exterior



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado