


**HN1210** [↗](#)

Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	L563	Grasa (L563/especificación estándar)
------------	------	--------------------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	12 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	16 mm	Diámetro exterior
C	10 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	8.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	13.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	1.880 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	8.900 1/min	Limiting speed for grease lubrication
n_{gr}	11.900 1/min	Velocidad de referencia
m	5,3 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,4 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

IR8X12X10,5-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR8X12X10,5	Anillos interiores LR apropiados



Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido