


**HN3520** [↗](#)

## Casquillo de agujas

Casquillos de agujas HN, sin jaula

## Información técnica

**Medidas principales y datos de rendimiento**

$F_w$	35 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	42 mm	Diámetro exterior
C	20 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	33.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	83.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	11.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$ Grease	3.200 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{gr}$	4.250 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	54 g	Peso

**Medidas**

$r_{min}$	0,8 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------

**Rango de temperatura**

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

**Información adicional**

IR30X35X20-XL	Anillos interiores IR adecuados
LR30X35X20,5	Anillos interiores LR apropiados



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido