

**NK50/25-TV-XL**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NK, serie ligera

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	50 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	62 mm	Diámetro exterior
C	25 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	48.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	87.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	15.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	9.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	5.400 1/min	Velocidad de referencia
m	145 g	Peso

Medidas

r_{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------








Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

G50X62X5	Anillo obturador
SD50X62X5	Anillo obturador 2

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido