

**GAR30-UK-2RS** [↗](#)

Cabeza de rótula

Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, sealed

Información técnica



Variante de su producto actual

Thread type	Not clampable	
Mounting bolt	External thread	
Engrasadores	Cannot be relubricated	
Roscado – pasador roscado	No	
Thread	Right-hand thread	
Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	2RS	Obturaciones de labio en ambos lados
Material de capa deslizante	ELGOGLIDE	

Medidas principales y datos de rendimiento

d_2	73 mm	Outer diameter eye
C_r	165.000 N	Basic dynamic load rating
C_{0r}	139.000 N	Basic static load rating
d	30 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	47 mm	Diámetro exterior del rodamiento
l_2	146,5 mm	Total length
B	22 mm	Width inner ring
$\approx m$	0,936 kg	Peso



Medidas

d_k	40,7 mm	Diámetro de bola
d_1	34,2 mm	Outer flange diameter inner ring
d_3	M30x2	Tamaño de rosca
h	110 mm	Length of thread
C_1	19 mm	Anchura de la cabeza de rótula
α	6 °	Tilt angle
l_1	65 mm	Thread length
l_7	37 mm	Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank
B_{UT}	-0,12 mm	Width inner ring , lower tolerance
B_{OT}	0 mm	Width inner ring; upper tolerance
d_{UT}	-0,01 mm	Bore diameter, lower tolerance
d_{OT}	0 mm	Bore diameter bearing upper tolerance
G_r	0 - 0,05	Radial clearance
G_{rmax}	0,05 mm	Radial clearance, maximum
G_{rmin}	0 mm	Radial clearance, minimum

Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	130 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Medidas de montaje

r_{1s}	0,6 mm	Smallest single chamfer dimension, inner ring
----------	--------	---



Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos



Errores de alineación dinámicos