


**GSH50-XL-2RSR-B**

Rodamiento insertable

Rodamientos insertables GSH...-2RSR-B, anillo exterior esférico, fijación mediante manguito de fijación, obturaciones RSR en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	90 mm	Diámetro exterior
B	22 mm	Anchura
C _{ur}	1.200 N	Límite de carga por fatiga, radial
B ₁	42 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	33.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.900 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,71 kg	Peso

Medidas

C	22 mm	Ancho del anillo exterior
S	11 mm	Distancia pista de rodadura
C _a	6,5 mm	Distancia al agujero de engrase
b	5 mm	Anchura de la ranura de retención
t	5 mm	Altura del manguito de fijación de la ranura de retención
d ₃	70 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada



Factores de cálculo

f_0	12,8	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Información adicional

HUESH.SH50- ZN-0100-HLA	Manguito de fijación
----------------------------	----------------------

Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos