



ZKLN90150-2Z-XL [↗](#)

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2Z, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2Z	Obturaciones por paso estrecho mínimas en ambos lados
Clase de tolerancia	Norma	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	90 mm	Diámetro del agujero
	0 mm	Tolerancia superior diámetro del agujero
	-0,008 mm	Tolerancia inferior diámetro del agujero
D	150 mm	Diámetro exterior
	0 mm	Tolerancia superior diámetro exterior
	-0,015 mm	Tolerancia inferior diámetro exterior
B	55 mm	Anchura
	0 mm	Tolerancia superior anchura
	-0,25 mm	Tolerancia inferior anchura
C _a	149.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	395.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	21.900 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G Grease	3.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
n _g	2.300 1/min	Velocidad máxima permisible
M _R	2,3 Nm	Momento de rozamiento del rodamiento
≈m	3,703 kg	Peso

Medidas de montaje

D _{a max}	138 mm	Diámetro máximo del alojamiento
d _{a min}	116 mm	Diámetro mínimo del eje



Medidas

d_1	120 mm	Diámetro del borde del anillo interior
r_{\min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$r_{1\min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	60 °	Ángulo de contacto







Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

c_{aL}	1.700 N/ μ m	Rigidez axial
c_{kL}	4.400 Nm/mrad	Rigidez al vuelco
M_m	59,9 kg*cm ²	Momento de inercia másico
	3 μ m	Concentricidad axial
	ZMA90/130	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación radial
	AM90	Tuerca estriada de precisión INA recomendada para la fijación axial
M_A	200 Nm	Par de apriete para la tuerca estriada de precisión INA recomendada
	22.731 N	Fuerza axial requerida de la tuerca estriada

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados