

**GRAE55-XL-NPP-B**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GRAE...-XL-NPP-B

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	55 mm	Diámetro del agujero
D _{SP}	100 mm	Diámetro exterior
B	32,5 mm	Anchura
C _{ur}	1.340 N	Límite de carga por fatiga, radial
B ₁	48,4 mm	Anchura total del anillo tensor
C _r	43.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	29.000 N	Capacidad de carga estática, radial
m	1,06 kg	Peso

Medidas








C	25 mm	Ancho del anillo exterior
S	12 mm	Distancia pista de rodadura
d ₂	66 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C _a	7 mm	Distancia al agujero de engrase
d ₃	76 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras



Factores de cálculo

f_0	14,2	Factor de cálculo
-------	------	-------------------

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
-  Lubricación con grasa
-  Obturado en ambos lados
-  Errores de alineación estáticos