

GRAE12-XL-NPP-B

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GRAE..-XL-NPP-B

X-life

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	NPP	Obturación de labios en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	

Medidas principales y datos de rendimiento

d	12 mm	Diámetro del agujero
D_{SP}	40 mm	Diámetro exterior
B	19 mm	Anchura
C_{ur}	248 N	Límite de carga por fatiga, radial
B_1	28,6 mm	Anchura total del anillo tensor
C_r	9.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	4.750 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,13 kg	Peso

Medidas

C	12 mm	Ancho del anillo exterior
S	6,5 mm	Distancia pista de rodadura
d_2	23 mm	Diámetro del borde obturación del anillo interior
C_a	3,4 mm	Distancia al agujero de engrase
d_3	28,4 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	3 mm	Anchura entrecaras

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Factores de cálculo

f_0	13	Factor de cálculo

Caracteristicas

Carga radial

Carga axial en un sentido

Carga axial en ambos sentidos

Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento

Lubricación con grasa

Obturado en ambos lados

Errores de alineación estáticos

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto