


### RNA6908-ZW-XL [↗](#)

Rodamiento radial de rodillos

Rodamientos de agujas RNA69.-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras

X-life

## Información técnica



### Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Agujero de engrase	With	With
Recubrimiento	Sin	
Lubricante	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design



### Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	48 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	62 mm	Diámetro exterior
$C_r$	74.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	116.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	19.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	9.200 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{G\text{ Grease}}$	5.500 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	5.400 1/min	Velocidad de referencia
$m$	260,54 g	Peso






### Medidas

$r_{\min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
C	40 mm	Ancho del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

	Carga radial
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado
	Espacio constructivo reducido