
**ZARN1747-TV**

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARN, de doble efecto

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
-------	----	---------------------------

Medidas principales y datos de rendimiento

d	17 mm	Diámetro del agujero
D	47 mm	Diámetro exterior
H	43 mm	Altura
C _a	26.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	57.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _r	14.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	19.900 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ua}	8.000 N	Límite de carga por fatiga, axial
C _{ur}	3.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Oil}	7.800 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
n _{G Grease}	2.100 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
M _{RL}	0,4 Nm	Momento de rozamiento de rodamiento
≈m	0,325 kg	Peso

Medidas de montaje

D _{a max}	39 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
d _{a min}	28 mm	Diámetro mínimo resalte del eje



Medidas

H ₁	29,5 mm	Altura anillo exterior sobre anillo ondulado
C	16 mm	Ancho del anillo exterior
D ₁	38 mm	Diámetro del borde del anillo del eje
B	9 mm	Anchura del anillo interior
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
r _{1 min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán







Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

c _{aL}	1.600 N/μm	Rigidez axial
c _{kL}	160 Nm/mrad	Rigidez basculante
M _m	0,373 kg*cm ²	Momento de inercia másico
	1 μm	Concentricidad axial
radial	ZM17	Tuerca estriada 1
axial	AM17	Tuerca estriada 2
M _A	12 Nm	Tuerca par de apriete
	7.078 N	Fuerza de precarga axial

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado