

**RNA4824-XL**

Rodamiento radial de rodillos

Rodamiento radial de rodillos RNA..-XL

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Agujero de engrase	With	With
Recubrimiento	Sin	
Obturaciones	Sin	
Características especiales	Sin	Sin
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	130 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	150 mm	Diámetro exterior
B	30 mm	Anchura
$C_r$	112.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	239.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	39.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	3.600 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_G$ Grease	2.160 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa
$n_{gr}$	2.120 1/min	Velocidad de referencia
$m$	0,73 kg	Peso



### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
C	30 mm	Ancho del anillo exterior

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido