
**RNAO20X28X26**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas RNAO, de dos hileras,
sin anillo interior, sin borde

Información técnica



Variante de su producto actual

Agujero de engrase	Sin
--------------------	-----

Medidas principales y datos de rendimiento

F_w	20 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	28 mm	Diámetro exterior
C	26 mm	Ancho del anillo exterior
C_r	16.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	28.500 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	3.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	21.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	13.700 1/min	Velocidad de referencia
m	49,7 g	Peso

Medidas de montaje

D_b	20,4 mm	Diámetro del resalte de la guía axial NK/soporte
d_b	23,6 mm	Diámetro del resalte de la guía axial NK/eje
D_a	24,3 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$r_{a\max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura

Medidas

E	24 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior
r_{\min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán



Rango de temperatura

T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido