

**NKS60-XL** [🔗](#)

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NKS, serie pesada

X-life

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Lubricante	Sin	
Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Clase de tolerancia	PN	Normal

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	60 mm	Bajo el diámetro del rodillo
D	80 mm	Diámetro exterior
C	28 mm	Ancho del anillo exterior
$C_r$	71.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	98.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	17.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	7.400 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	4.750 1/min	Velocidad de referencia
$m$	343,52 g	Peso

## Medidas

$r_{min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
-----------	--------	-----------------------------



### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido