
**ZARF35110-L-TV**

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica




Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Función fijo, anillo exterior del rodamiento	L	Stepped shaft locating washer extended on one side

Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D	110 mm	Diámetro exterior
H	82 mm	Altura
C _a	105.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	265.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	53.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ua}	22.900 N	Fatigue load limit, axial
C _{ur}	7.600 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Oil}	4.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
n _{G Grease}	1.250 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{RL}	2,3 Nm	Bearing friction torque
≈m	2,181 kg	Peso



Medidas de montaje

D _{a max}	74 mm	Maximum diameter of housing shoulder
d _{a min}	58 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
t ₁	0,2 mm	Posición agujero en el soporte

Medidas

H ₁	57 mm	Height outer ring over wave washer
C	18 mm	Ancho del anillo exterior
C ₁	10 mm	Distancia al agujero de engrase
D ₁	73 mm	Rip diameter shaft washer
D ₂	60 mm	Heeldiameter wave washer long
D ₃	73 mm	Outside diameter wave washer long
B	14 mm	Width, wave washer
B ₁	30 mm	Width wave washer long
B ₂	13 mm	Width heel wave washer long
r _{min}	0,3 mm	Medidas mínimas del chaflán
r _{1 min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
d ₁	3,2 mm	Diameter lubrication hole
J	88 mm	Diámetro del círculo primitivo de rodadura (agujeros)
n	12	Número de agujeros roscados
n x t	30 °	Split

Rango de temperatura







T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	20 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

c_{aL}	3.500 N/ μ m	Rigidity axial
c_{kL}	1.300 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	10,4 kg*cm ²	Momento de inercia másico
	1 μ m	Concentricidad axial
radial	ZMA35/70	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM35	Tuerca estriada 2
M_A	100 Nm	Tuerca par de apriete
	27.480 N	Fuerza de precarga axial
	60X75X8	Anillo obturador
	M8	Tamaño del tornillo
n_a	12	Número de tornillos
na x ta	30 °	Division (screwing holes)

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado