



**ZARF45130-L-TV**

Rodamiento de agujas y axial de rodillos cilíndricos

Rodamientos de agujas y axiales de rodillos cilíndricos ZARF..-L, de doble efecto, atornillable, anillo de eje largo

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	TV	Jaula de plástico de PA66
Función fijo, anillo exterior del rodamiento	L	Stepped shaft locating washer extended on one side

Medidas principales y datos de rendimiento







d	45 mm	Diámetro del agujero
D	130 mm	Diámetro exterior
H	103 mm	Altura
C _a	154.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	405.000 N	Basic static load rating, axial
C _r	40.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	82.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ua}	37.500 N	Fatigue load limit, axial
C _{ur}	11.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _{G Oil}	3.300 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
n _{G Grease}	1.150 1/min	Limiting speed for grease lubrication
M _{RL}	3,5 Nm	Bearing friction torque
≈m	3,898 kg	Peso



Información adicional

c_{aL}	4.000 N/ μ m	Rigidity axial
c_{kL}	2.100 Nm/mrad	Tilting stiffness
M_m	28,1 kg*cm ²	Momento de inercia másico
	1 μ m	Concentricidad axial
radial	ZMA45/85	Recommended INA precision locknut for radial locking (not included)
axial	AM45	Tuerca estriada 2
M_A	150 Nm	Tuerca par de apriete
	33.549 N	Fuerza de precarga axial
	70X90X10	Anillo obturador
	M8	Tamaño del tornillo
n_a	12	Número de tornillos
na x ta	30 °	Division (screwing holes)

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado