
MOTOR

| | |
|-----------------------------|---|
| SERIE | BN - Motores Asíncronos Trifásicos |
| TAMAÑO | 80B - Tamaño Motor 80B |
| NUMERO POLOS | 4 - 4 Polos |
| VOLTAJE-FRECUENCIA | 230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz] |
| GRADO DE PROTECCIÓN | IP55 - Motores Estándar y Freno |
| CLASE DE AISLAMIENTO | CLF - Clase de Aislamiento Standard |
| EJECUCIÓN DEL MOTOR | B5R - Brida B5 Dim.Acoplam.Reducid. |

OPCION MOTOR

| | |
|-----------------|------------------------------------|
| SERVICIO | S3 - Servicio periód. Intermit. S3 |
|-----------------|------------------------------------|

DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|----------|
| TD_VRANGE | - |
| TD_IRANGE | - |
| TD_VRANGE_60 | - |
| TD_IRANGE_60 | - |
| Sistema Intern. de Medición | IMPERIAL |
| Frecuencia [Hz] | 50 |
| n Velocidad del motor [min-1] | 1395 |
| Mn Par nominal del motor [Nm] | 5.7 |
| Tn Par Nominal motor [lb-in] | 50 |
| η_{100} Eficiencia 100% [%] | - |
| η_{75} Eficiencia 75% [%] | N/A |
| η_{50} Eficiencia 50% [%] | N/A |
| In 230V Corrie.nomin.@ 230V[A] | N/A |
| Cosϕ | 0.85 |
| Pn Potencia Nominal Motor [KW] | 0.83 |
| Pn Potencia Nominal Motor [Hp] | 1.1 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [KW] | 0.99 |
| Pn-60 Potencia Nom. Motor [Hp] | 1.33 |
| In Corriente nominal [A] | 3.3/1.91 |

| | |
|---|------|
| Peso del Motor [lb] | 21,8 |
| Mn Par nom. del mot. 60Hz [Nm] | 5.6 |
| Tn Par Nom. mot. 60Hz [lb-in] | 49.2 |