

**FAG****52226**

Rodamiento axial a bolas

Axial deep groove ball bearing 522, double direction, steel sheet metal cage

Información técnica



Variante de su producto actual

Jaula	JP	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°

Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
T ₂	80 mm	Altura
C _a	184.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	540.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	19.500 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	2.210 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.950 1/min	Velocidad de referencia
m	7,05 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a max}	130 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
D _{a max}	154 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1,5 mm	Radio máximo de la ranura
r _{a1 max}	1 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

D ₁	133 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
B	18 mm	Altura del anillo del eje
r _{min}	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
r _{1 min}	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán






Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

A	1,7	Factor mínimo de carga
---	-----	------------------------

Características

	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado