

**FAG****54226** **Rodamiento axial a bolas**

Axial deep groove ball bearing 542, double direction, with spherical housing washer, steel sheet metal cage

Información técnica**Variante de su producto actual**

Jaula	JP	Chapa metálica de acero
Clase de tolerancia	PN	Tolerance class PN, acc. to DIN 620
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°

Medidas principales y datos de rendimiento

d	110 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
T ₂	85,8 mm	Altura
C _a	184.000 N	Capacidad de carga dinámica, axial
C _{0a}	540.000 N	Capacidad de carga estática, axial
C _{ua}	19.500 N	Límite de carga por fatiga, axial
n _G	2.210 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	2.950 1/min	Velocidad de referencia
≈m	7,266 kg	Peso

Medidas de montaje

d _{a max}	130 mm	Diámetro máximo del resalte del eje
D _{a max}	160 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
r _{a max}	1,5 mm	Radio máximo de la ranura
r _{a1 max}	1 mm	Radio máximo de la ranura



Medidas

D 1	133 mm	Diámetro de agujero del anillo de alojamiento
B	18 mm	Altura del anillo del eje
r min	1,5 mm	Medidas mínimas del chaflán
r 1 min	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
R	140 mm	Radio del anillo de alojamiento esférico
A	63 mm	Distancia del punto central
T 3	96 mm	Altura con contraplaca
D 2	160 mm	Bore diameter seat washer
D 3	195 mm	Outside diameter seat washer
C	17 mm	Height seat washer

Rango de temperatura

T min	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T max	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Factores de cálculo

A	1,7	Factor mínimo de carga
---	-----	------------------------

Información adicional

U226

Contraplaca

Características

-  Carga axial en un sentido
-  Carga axial en ambos sentidos
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Errores de alineación estáticos