FAG

UK208-OSE

Rodamiento insertable

Información técnica



Variante de su producto actual

Obturaciones	2RSR	Obturación (vulcanizada) de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Sin dispositivo de bloqueo	OSE	Rodamiento sin elemento tensor

Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D_{SP}	80 mm	Diámetro exterior
B	31 mm	Anchura
C_{ur}	1.030 N	Límite de carga por fatiga, radial
C_r	34.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	19.800 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,47 kg	Peso

Medidas

C	21 mm	Ancho del anillo exterior
C_2	21,6 mm	Anchura total de obturación
C_a	6,2 mm	Distancia al agujero de engrase

Rango de temperatura

T_{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto

Factores de cálculo

f_0	13,6	Factor de cálculo

Caracteristicas

- Carga radial
- Carga axial en un sentido
- Carga axial en ambos sentidos
- Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento
- Lubricación con grasa
- Obturado en ambos lados
- Errores de alineación estáticos

La hoja de datos solo contiene una descripción general de los datos técnicos del producto seleccionado. Consulte la documentación adicional de este producto. Para más información, utilice el siguiente enlace en nuestra página web: Formulario de contacto