

**FAG****VCM7006-C-2RSD-T-P4S-UL-XL**

Rodamiento a bolas de contacto angular

High speed spindle bearing VCM70..-  
C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact  
angle  $\alpha = 17^\circ$ , with ceramic balls, rings made  
from Vacrodur, lip seals on both sides, non-  
contact, restricted tolerances

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

Ángulo de contacto	Contact angle 17°	Contact angle 17°
Obturaciones	2RSD	Non-contact sealed on both sides and greased "for life"
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

**Medidas principales y datos de rendimiento**

d	30 mm	Diámetro del agujero
D	55 mm	Diámetro exterior
B	13 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	21.400 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	5.400 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	275 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub> Grease	50.000 1/min	Limiting speed for grease lubrication
≈m	114,7 g	Peso



### Medidas de montaje

$d_a$	36 mm	Diámetro del resalte del eje
$d_a$	H12	Diámetro juego del resalte del eje
$D_a$	49 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
$D_a$	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_{a \max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1 \max}$	0,3 mm	Radio máximo de la ranura
$a$	13 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

### Medidas

$r_{\min}$	1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1 \min}$	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
$\alpha$	17 °	Contact angle

### Rango de temperatura

$T_{\min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\max}$	80 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Información adicional

$F_{VL}$	27 N	Fuerza de precarga ligera
$F_{VM}$	71 N	Fuerza de precarga media
$F_{VH}$	148 N	Fuerza de precarga pesada
$K_{aEL}$	78 N	Fuerza de elevación ligera
$K_{aEM}$	210 N	Fuerza de elevación media
$K_{aEH}$	450 N	Fuerza de elevación grande
$c_{aL}$	29 N/μm	Ligera rigidez axial
$c_{aM}$	41 N/μm	Rigidez axial media
$c_{aH}$	55 N/μm	Rigidez axial grande



### Características

---



Carga radial



Carga axial en un sentido



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados